

# 带金属键盘，热敏打印机和三合一读卡器的壁挂自助终端

## 配置和功能图

## 壁挂自助终端 型号: J2

### 应用范围

医疗自助查询机  
酒店自助终端  
广告自助终端  
银行自助缴费终端  
社区金融自助终端  
信息查询终端

### 特色

1. 双核低功耗HASWELL处理器MoDT
2. 2点投射式电容触摸显示器
3. IPS全视角显示面板
4. 全不锈钢金属密码键盘
5. 可选一体化条码阅读器
6. 全钢防划金属机柜



15"/17"/19" 多点触摸显示器 (IPS)

热敏打印机

全不锈钢金属密码键盘

全钢金属机壳

射频卡

读卡器 (磁卡, IC卡和射频卡)



### 产品概要

J2系列是通用型壁挂式自助终端，整机采用工业级部件制造，可用于各种查询和卡类支付项目。

J2配置有工业低功耗电脑，触摸显示器，金属键盘和三合一电动读卡器，热敏打印机和可选迷你型UPS（不间断电源）及可选摄像头。另外，在金属键盘区域也可以增加一维或二维条码阅读器供输入报告单或者卡类的条码信息。

J2体积小，但是功能多样。自带的电动读卡器支持磁卡，IC卡和射频卡（MIFARE卡及ID卡），同时射频卡天线可以外置，更方便射频卡的读写：二种方式的读卡（电动和NFC）方式都支持银联“闪付”。

J2是银行，酒店，医院，地铁，车站，水电营业厅及移动营业网点理想的小型壁挂式自助终端解决方案，广泛应用于银行卡查询，卡类交易，消费查询，车票充值，水电缴费及手机电话等移动充值业务。

### 详细参数

产品料号	J2A17C	J2E19
处理器	Intel Dual Core Pentium G3420T	Intel Dual Core Pentium G3420T
内存	4Gb DDR III(16G max)	4Gb DDR III(16G max)
硬盘	60G SSD or 500G 7200rpm 3.5" hard driver Up to 3TB size	
显示器	17" LCD display with LED backlight	19" LCD display with LED backlight
触摸屏	17" capacitive multitouch touchscreen	19" waterproof multitouch touchscreen
读卡器	Motorised hybrid card reader	Motorised card reader
金属键盘	Metal stainless steel EPP	Metal stainless steel EPP
热敏打印机	Zebra KR203	80mm compatible thermal printer
(可选) 条码阅读器	MD60 2D barcode reader	MD60 2D barcode reader
(可选) 不间断电源	Santek MT500	Santek MT500
(可选) 摄像头	720P surveillance camera	720P surveillance camera
后面板	Power Jack Fuse(3A) Power switch Host computer Power-on switch 2-6 COM 2 USB2.0 1 GbE LAN RJ45	
风扇	110 or 220 V AC selective Operation noise level: <45dB	
电源功率	110V AC or 220V AC(with fans) 50-60Hz 3A	
操作系统	WINDOWS XP/7/Android/Linux 2.6 (i.e. Fedora 9, CentOS 5, Ubuntu 10 and SUSE etc)	
操作温度	0°C up to 45°C(need heater in below 0°C environment)	
操作湿度	0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing)	

